



Specificaties Philips LED Paneel TrueBlend 23.5W 2800lm - 840 Koel Wit | 120x30cm - UGR < 16 - Dali Dimbaar - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 251914                                   |
| EAN              | 8720169621961                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 36                          |
| Wattage                | 23.5                        |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2800                        |
| Lumen per watt         | 119                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze terminal |
|----------------------|----------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
|-------------------------|------------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
|---------------------|----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Noodverlichting | Ja, 3 Uur |
|-----------------|-----------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1200 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 300 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 75 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|